


DREITEC Artikelnummer: 79717

Datenstand: 25.10.2015

KOMB - DATACABLE 1 x Cat.7 + POWER 3 x 1,5mm² - Y

Kabelaufbau



Aufbaubeschreibung

Pos. 1

Füller

Pos. 2

Netz / Power H05VV-F 3G1,5

3 isolierte Adern mit je 1,5 mm²

Leiter:

Kupferlitze blank, Einzeldraht 0,25 mm

Isolierung:

perivin®, Ø 2,9 mm

Farben:

braun, blau, grüngelb

Verseilung:

3 Adern

Mantel:

perivin®, schwarz, Ø 8,0 mm

Pos. 3

Leiter:
Farben:
Paarfolienschirm:
Schirm:

Ummantelung:
Aufdruck in weiss:

Cat 7

Kupferlitze blank, Einzeldraht Ø 0,162 mm,
weiß/ blau, weiß/ orange, weiß/ grün, weiß/ braun
aluminiumkaschierte Polyesterfolie
Kupfergeflecht aus verzinnnten Einzeldrähten, 0,10 mm
optische Bedeckung nominell 60%
perivin®, schwarz, Ø 5,5 mm
KAT 7

Pos. 4

Bandierung (Vlies)

Pos. 5

Werkstoff:
Farbe:
Aufdruck in weiss:

Außenmantel

perivin®, schwarz, Ø 18 ± 0,3 mm
schwarz matt
KAT 7 + POWER 3x1,5mm² - "Charge" - "Meter"

Elektrische Eigenschaften

Pos. 2

Betriebsspannung: max. 300 V

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius:

Statische Anwendung:

Bewegte Anwendung:

8 x Außendurchmesser

10 x Außendurchmesser

Thermische Eigenschaften

Temperaturbeständigkeit:

bei festem Einsatz:

bei flexiblem Einsatz:

-30°C - +70°C

-5°C - +70°C